



顾特尔®
GUTEER

企业宣传画册

匠心独具，呈现品牌卓越

地址：佛山市南海区丹灶镇西堤路2号新程科技园
电话：15988993840

广东顾特尔新材料有限公司
Guangdong Gutel New Materials Co., Ltd

CORPORATE CULTURE 企业文化 ▶▶

广东顾特尔新材料有限公司是从事环保型粘合材料研制、生产、销售于一体的新型高科技企业，并已通过ISO9001国际质量体系认证。公司引进国外先进的技术及设备，采用进口的原材料，以保证产品的优良和稳定的性能。

公司生产的粘合材料广泛应用于家具制造、木材加工等行业。我们为客户提供各种不同类型的封边热熔胶，并能根据客户要求定制特殊的产品。公司技术力量雄厚，资金充足，经验丰富，能为客户提供全面、专业、优质的服务。

持久的耐力造就成功。“科学创新，持久耐力”便是顾特尔产品的精髓所在。公司坚持“质量第一，用户至上”的原则，以“合理的价格，卓越的产品，高效的服务，永续的经营”为理念，全力打造令客户满意的高品质产品。

顾特尔人诚邀国内外广大客户，共创辉煌明天!

Guangdong Guteer New Materials Co., Ltd. is a new high-tech enterprise engaged in the research, production, and sales of environmentally friendly adhesive materials, and has passed ISO9001 international quality system certification. The company introduces advanced technology and equipment from abroad and uses imported raw materials to ensure the excellent and stable performance of its products. The adhesive materials produced by the company are widely used in industries such as furniture manufacturing and wood processing. We provide customers with various types of edge sealing hot melt adhesives and can customize special products according to customer requirements. The company has strong technical strength, sufficient funds, and rich experience, and can provide customers with comprehensive, professional, and high-quality services. Endurance leads to success. The essence of Guteer products lies in their scientific innovation and enduring endurance. The company adheres to the principle of "quality first, customer first", with the concept of "reasonable prices, excellent products, efficient services, and sustainable operation", and strives to create high-quality products that satisfy customers. Guteer people sincerely invite customers from home and abroad to create a brilliant tomorrow together!



PRODUCT INTRODUCTION 产品介绍 ▶▶

PUR热熔胶

• PUR封边 290系列

产品特性

290系列产品是一种固含量为100%的单组分湿气固化的反应型聚氨酯热熔胶。

- ✔ 很高的初始强度，不拉丝，不掉边；
- ✔ 固化后为不可逆的热固性胶膜出材率；
- ✔ 出材率高，综合性价比高；
- ✔ 优秀的耐热性（>150℃）和耐低温性；
- ✔ 优异的耐水性；（泡水15天不影响强度）
- ✔ 胶易清理；

产品参数表

品名	型号	粘度	抗热点	使用温度	最佳环境温度参考值	极限环境温度参考值	特点
冬季款	290D	150℃ 70000-80000cps	150℃	140-150℃	0-26℃	0-30℃	良好的低温适应性
四季通用款	290	150℃ 70000-80000cps	150℃	130-150℃	5-35℃	0-37℃	通用性好 部分地区 可四季通用
夏季款	290S	150℃ 70000-80000cps	150℃	130-140℃	25-40℃	25-45℃	良好的高温适应性

使用条件

材质含水率：8-10% 材料温度：>15℃ 加压压力：2.5kg/cm²

适用范围

适合全自动封边机：适用基材：密度板、刨花板、实木等；适用边条：PVC、木皮等；

PUR热熔封边胶

• 铝蜂窝板封边

产品特性

280是一种固含量为100%的单组分湿气固化的反应型聚氨酯热熔胶。

- ✔ 很高的初始强度，对铝材有较好的亲和力；
- ✔ 优秀的耐热性（>150℃）和耐低温性；
- ✔ 固化后为不可逆的热固性胶膜出材率；
- ✔ 优异的耐水性；（泡水15天不影响强度）
- ✔ 出材率高，综合性价比高；
- ✔ 胶易清理；

产品参数表

品名	型号	粘度	抗热点	使用温度	最佳环境温度参考值	极限环境温度参考值	特点
铝木通用款	280	150℃ 70000-80000cps	150℃	130-150℃	5-40℃	0-42℃	良好的环境适应性，可四季通用

使用条件

材质含水率：8-10% 材料温度:>15℃ 加压压力：2.5kg/cm²

适用范围

适合全自动封边机：适用基材：密度板、刨花板、实木、铝蜂窝板、等；适用边条：PVC、木皮等；

PUR热熔包覆胶

• PUR包覆系列

产品特性

包覆系列产品是一种固含量为100%的单组分湿气固化的反应型聚氨酯热熔胶。

- ✔ 很高的初始强度；
- ✔ 优秀的耐热性（>150℃）和耐低温性；
- ✔ 固化后为不可逆的热固性胶膜出材率；
- ✔ 优异的耐水性；
- ✔ 出材率高，综合性价比高；

产品参数表

品名	型号	粘度	抗热点	使用温度	开放时间	常用包覆材料	特点
高初粘款	350	120℃ 25000-35000cps	150℃	120-150℃	2-4min	三胺纸, CPL	超强的初粘力
PVC包覆款	360	120℃ 25000-35000cps	150℃	120-150℃	2-4min	PVC	出材率高
大板包覆款	380	130℃ 15000-25000cps	150℃	120-150℃	2-4min	—	熔胶速度快

PUR平贴胶

• PUR平贴系列

产品参数表

品名	型号	粘度	涂胶量	使用温度	开放时间	环境湿度参考值	特点
高粘款	F9673	160°C 9000-12000cps	50-100g/M2	150-170°C	4-8min	50%	高初粘性, 快速定型, 长开放时间

蜂窝家具/平板复合门平面粘接。具有高初粘力、起强快、定型快, 适合于春秋季节使用。

品名	型号	粘度	涂胶量	使用温度	开放时间	环境湿度参考值	特点
免涂亲和剂款	F9675	130°C 14000-18000cps	40-100g/m2	120-140°C	--	50%	免涂亲和剂可四季通用
四季通用款	F9676	120°C 25000-35000cps	40-100g/m2	120-150°C	2-4min	50%	良好的环境适应性, 可四季通用

产品特点

流动性好、初粘力强、开放时间适合防火板、玻镁板、木塑板、中纤板、刨花板、铝塑板、发泡板等贴面。

家具封边胶系列

使用条件

材质含水率:8-10% 室温及材料温度:>15°C 胶箱于胶轮温度温差<10°C
涂胶量:180-250g/cm² 加压压力:3kg/cm

产品应用

产品性能表

型号	外观	软化点	抗热点	耗胶量	胶线	粘结强度参考值	适用范围
7013	微透	102±5°C	72°C	*	*	*****	适合中大型全自动封边机 适用基材:实木、密度板、刨花板等 适用边条:PVC、ABS、木皮等
7011	自然色	98±5°C	70°C	**	**	*****	适合中大型全自动封边机 适用基材:密度板、刨花板等 适用边条:PVC、木皮等
7090	自然色	98±5°C	70°C	**	**	****	适合中小型全自动封边机 适用基材:密度板、刨花板等 适用边条:PVC、木皮等;
7090B	黑色	98±5°C	70°C	**	--	****	特性:热熔胶与板颜色相近的可以做到视觉上无胶线的效果
7090H	混合胶	90±5°C	65°C	**	**	****	适合全自动封边机;适用基材:密度板、刨花板等;使用边条:PVC、木皮等 特点:具有快速溶解的特性, 适合木门和较宽的封边工艺

透明胶系列

型号	外观	软化点	抗热点	耗胶量	适用温度	粘结强度参考值	适用范围
7016	黄透明	85±5°C	65°C	*	180-210°C	*****	用于刨花板、实木、中纤板和装饰面材之间的包覆贴合;
7018	黄透明	95±6°C	70°C	*	180-220°C	*****	用于刨花板、实木、中纤板和装饰面材之间的包覆贴合;耐高温测试、过UV等;
9108	白透明	85±5°C	64°C	*	140-160°C	*****	适用于粘接各种珍珠棉、皮革制品、高级玩具、陶瓷制品、金属、亚克力等;
9260	白透明	85±5°C	65°C	*	200-240°C	*****	用于粘接各种折弯线条, 夏季耐高温;
5188	白透明	95±5°C	70°C	*	170-200°C	*****	主要用于高端材料与较高难度的封边工艺, 极薄的涂胶量具有极细的胶线。可做到视觉上无胶线的效果;
5188M	白透明	95±5°C	70°C	*	170-200°C	*****	主要用于粘接各种门套线;